



EK – Megfeleléségi nyilatkozat

A gyártó

PORFIX - pórobetón, a.s.,
4.apríla 384/79, 972 43,
Zemianske Kostol'any, Szlovák Köztársaság
és a Zemianske Kostol'any-i gyártóüzem

alulírott képviselője ezennel kinyilatkoztatom, hogy a termék

Autoklávozott pórusbeton kiegészítő falazóelem (I. osztályú)

Kereskedelmi megnevezés: PORFIX P3 – 520 „U” szelvény

Terméktípusok:

U-szelvényű falazóelem

hosszúság: 500 mm ± 2,5 mm, szélesség: 375, 300, 250, 200 mm ± 2,0 mm, magasság 250 mm ± 2,0 mm

benmaradó zsaluzatként beton- és vasbeton áthidalások és koszorúk kialakítására

megfelel

a 89/106/EGK tanácsi irányelv és a ZA EN 771-4: 2003 szabvány melléklete rendelkezéseinek, amennyiben a vonatkozó projekttel összhangban kerül beépítésre, s ha a termékre vonatkozóan az

EN 771 - 4

szabvány előírásai kerülnek alkalmazásra.

PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostol'any,
Cégazonosító: 31 562 175, Trenčsényi Járásbíróság Cégjegyzéke.: szakasz: Sa, 331/R. számú betét
telefon: + 421 46 5193 330
fax: + 421 46 5193 510



Az autorizált és notifikált szerv: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.,
Studená 3, 826 34 Bratislava.**

Belső ellenőrzésre vonatkozó bizonyítvány száma: **1301 – CPD – 0087.**

A tanúsítvány érvényességének feltételei és tartama: a tanúsítvány érvényben marad mindaddig, míg a műszaki engedélyben meghatározott feltételek, vagy a gyártóüzemben megvalósuló gyártás feltételei, illetve a belső ellenőrzési feltételek lényegesen nem változnak meg.

A nyitó típusvizsgálatok keretében a következő jellemzők lettek hitelesítve		
	Deklarált érték vagy osztály	Vizsgálati jegyzőkönyv száma
Méreték – TLMA osztály	<i>hosszúság $\pm 2,5$ szélesség $\pm 2,0$ magasság $\pm 2,0$ mm</i>	P20 – 06 – 0033/1
Nyomószilárdság - középérték	3,0 N/ mm ²	P20 – 04 – 0457/1
Méretállandóság	0,355 mm/ m	P20 – 04 – 0457/ 3
Kötés tapadóképeség – kezdeti tapadóképeség, csúszás alapján	0,3 N/ mm ²	P20 – 04 – 0457/2
Felszívóképeség	<i>ne hagyjuk exponálás alatt</i>	–
Vízgőzáteresztés – hővezetési együttható μ	5	P20-07-0674
Bruttó térfogatsúly – középérték	520 kg/ m ³	P20 – 04 – 0457/1
Hőtechnikai tulajdonságok – hővezetési együttható	0,124 W/ m* K	EN 1745: 2002
Fagyállóság	<i>ne hagyjuk exponálás alatt</i>	–
Tűzreakció	Euro-osztály A1	EN 13501-1:2002, 158/ 2004 számú rendelet
Súlyaktivitási mutatószám	<i>I < 1, 528/2007. számú rendelet szerint</i>	č: 15603/2007

*A vizsgát a Technický a skúšobný ústav stavebný /Építészeti Műszaki és Vizsgálati Intézet/, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava, a Bratislavai fiók SNAS /Szlovák Nemzeti Akkreditáló Szolgálat/ által akkreditált vizsgálati laboratóriuma – akkreditációs lajstromszám: 004/S - 125 - végezte.
Index – Regionálny úrad verejného zdravotníctva /Regionális Közegészségügyi Hivatal/, Cesta k nemocnici 1 Banská Bystrica*

A gyártó PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostolany nevében eljárni jogosult

.....
Ing. Peter Hennel
vezérigazgató

Kelt Zemianske Kostolany 2008.3.5.

PORFIX - pórobetón, a.s., 4.aprila 384/79, 972 43, Zemianske Kostolany,
Cégazonosító: 31 562 175, Trenčsényi Járásbíróság Cégjegyzéke.: szakasz: Sa, 331/R. számú betét
telefon: + 421 46 5193 330
fax: + 421 46 5193 510