

Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat



MSZ EN 1338

SEMMELOCK STEIN + DESIGN BURKOLATKŐ Kft.
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.

09

Beton útburkoló elemek

A SEMMELOCK STEIN+DESIGN BURKOLATKŐ Kft. kijelenti, hogy termékei megfelelnek az MSZ EN 1338:2003 szabvány követelményeinek, teraszok, ker-
ti és ház körüli utak, garázsbejáratok, parkolók, bel-
ső udvarok, előterek, járdák és magas igénybevételi
felületek építéséhez az ÚT 2-3.212:2004 útügyi
előírásnak megfelelő tervezés és kivitelezés esetén.

Stajrits Ferenc
Cégvezető

Műszaki jellemzők (Minőségjelölés):

Hossz- és szélességeltérés:	névleges ± 2 mm
Vastagságteltérés:	névleges ± 3 mm
Átló max. eltérése:	± 3 mm (K)
Húzó-hasítószilárdság:	min. 3,6 N/mm ²
Fajlagos hasítóerő:	min. 250 N/mm
Tartósság:	
Vízfelvétel:	max. 6 % (B)
Fagyállóság:	max. 1 kg/m ² (D)
Kopásállóság:	max. 18000 mm ³ / 5000 mm ² (I)
Csúszásellenállás:	megfelelő
Tűzállóság:	A 1
Tűzállóság külső tűzzel szemben:	megfelelő

Gyártási idő:

Az egységcsomagoláson lévő címke szerint

A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje:

Gyártástól számított 5 év



MSZ EN 1339

SEMMELOCK STEIN + DESIGN BURKOLATKŐ Kft.
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.

09

Beton burkolólapok

A SEMMELOCK STEIN+DESIGN BURKOLATKŐ Kft. kijelenti, hogy termékei megfelelnek az MSZ EN 1339:2003 szabvány követelményeinek, teraszok, ker-
ti és ház körüli utak, garázsbejáratok, parkolók, bel-
ső udvarok, előterek, járdák és magas igénybevételi
felületek építéséhez az ÚT 2-3.212:2004 útügyi
előírásnak megfelelő tervezés és kivitelezés esetén.

Stajrits Ferenc
Cégvezető

Műszaki jellemzők (Minőségjelölés):

Hossz- és szélességeltérés:	névleges ± 2 mm
Vastagságteltérés:	névleges ± 3 mm
Átló max. eltérése:	± 3 mm (K)
Hajlítási szilárdság:	min. 5,0 N/mm ² (U) vagy min. 4,0 N/mm ² (T)
Fajlagos hasítóerő:	min. 3 kN (3) vagy min. 7 kN (7)
Tartósság:	
Vízfelvétel:	max 6 % (B)
Fagyállóság:	max. 1 kg/m ² (D)
Kopásállóság:	max. 18000 mm ³ / 5000 mm ² (I)
Csúszásellenállás:	megfelelő
Tűzállóság:	A 1
Tűzállóság külső tűzzel szemben:	megfelelő

Gyártási idő:

Az egységcsomagoláson lévő címke szerint

A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje:

Gyártástól számított 5 év



MSZ EN 1340

SEMMELOCK STEIN + DESIGN BURKOLATKŐ Kft.
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.

09

Beton szegélyelemek

A SEMMELOCK STEIN+DESIGN BURKOLATKŐ Kft. kijelenti, hogy termékei megfelelnek az MSZ EN 1340:2003 szabvány követelményeinek, teraszok, ker-
ti és ház körüli utak, garázsbejáratok, parkolók, bel-
ső udvarok, előterek, járdák és magas igénybevételi
felületek építéséhez az ÚT 2-3.212:2004 útügyi
előírásnak megfelelő tervezés és kivitelezés esetén.

Stajrits Ferenc
Cégvezető

Műszaki jellemzők (Minőségjelölés):

Hosszeltérés:	névleges ± 1 %
Szélesség- és vastagságteltérés:	névleges ± 3 %
Síktól és az egyenestől való eltérés:	± 4 mm
Hajlítási szilárdság:	min. 5,0 N/mm ²
Tartósság:	
Vízfelvétel:	max 6 % (B)
Fagyállóság:	max. 1 kg/m ² (D)
Kopásállóság:	max. 18000 mm ³ / 5000 mm ² (I)
Csúszásellenállás:	megfelelő
Tűzállóság:	A 1
Tűzállóság külső tűzzel szemben:	megfelelő

Gyártási idő:

Az egységcsomagoláson lévő címke szerint

A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje:

Gyártástól számított 5 év